

FICHE TECHNIQUE

Cire pour parquet





DESCRIPTION DU PRODUIT

Cire fabriquée de matière traditionnelle, à base de cires naturelles et synthétiques et de la résine qui donne à la cire une bonne résistance à l'eau. Cire pour Parquet Ciranova® est spécialement conçue pour être appliquer avec une éponge.

DONNEES TECHNIQUES

VUE	**crème**
ODEUR	**solvant**
DENSITÉ	**0,75**
EXTRAT SEC	**20%**

CARACTERISTIQUES

Elle est, de par sa résistance à l'eau et ses propriétés antidérapantes, spécialement destinée à l'entretien de parquets en bois.

TRAITEMENT PREALABLE

Si la surface à traiter est trop sale, il est conseillé de retirer les anciennes couches de cire à l'aide d'un dégraisseur pour cire. Pour un bois neuf, poncez le chêne avec un grain 150, le pin avec un grain 220. Appliquez la Cire pour Parquet Ciranova® immédiatement sur le bois. On peut appliquer Aquacolor, Mordant out Aquavintage Ciranova® avant de cirer. Si on veut une meilleure protection, on peut employer d'abord une couche Huile de Base Ciranova® ou un vernis parquet Ciranova.

MODE D'EMPLOI

Etalez la Cire pour Parquet Ciranova® à l'aide d'une éponge. On peut utiliser aussi une brosse ou un chiffon. Il est préférable d'appliquer deux couches fines qu'une couche épaisse. Laisser sécher, puis faire briller à l'aide d'une cireuse et d'un chiffon doux.



TEMPS DE SECHAGE

Après application avec une éponge: +/- 30 minutes, selon l'espèce de bois et la température ambiante.



CAPACITE D'ETALEMENT

7-12 m²/l. selon essence et préparation.

TRAITEMENT ULTERIEUR

Après séchage, faire briller à la cireuse et au chiffon doux. Après l'application de cire, NE JAMAIS VERNIR!

Les produits Ciranova® sont destinés à l'utilisateur professionnel. Le mode d'emploi repris dans la fiche technique a été rédigé après les tests nécessaires et des années d'expérience. Ainsi il a été établi d'après nos meilleures connaissances et capacités. L'utilisateur se doit donc de tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Nous n'assurons dès lors aucune garantie de cette fiche technique.

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare
Belgique
tél. +32 (0) 51 30 11 40
fax +32 (0) 51 31 26 48
ciranova@ciranova.be



FICHE TECHNIQUE

Cire pour parquet





INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Teintes disponibles: incolore, jaune et brune. Durée de conservation: 2 ans dans un emballage bien fermé.
Plusieurs couches augmentent la brillance.

MENTIONS PARTICULIERES

Produit crèmeux facile à appliquer. Donne une haute brillance, sèchage rapide. La Cire pour paruqet est composé d'un mélange de matieres naturelles et synthetiques, sans toluène.
La cire pour parquet est inflammable et doit être stockée dans un local sécuriser et frais.

Les produits Ciranova® sont destinés à l'utilisateur professionnel. Le mode d'emploi repris dans la fiche technique a été rédigé après les tests nécessaires et des années d'expérience. Ainsi il a été établi d'après nos meilleures connaissances et capacités. L'utilisateur se doit donc de tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Nous n'assurons dès lors aucune garantie de cette fiche technique.

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare
Belgique
tél. +32 (0) 51 30 11 40
fax +32 (0) 51 31 26 48
ciranova@ciranova.be